

# MOSÓKONYHAI ÉS MOSODAI SZÁRÍTÓK

## HÁZTARTÁSOK, MUNKAHELYEK, SZÁLLODÁK, SÍSZÁLLÁSOK



**WT 250**



- ▼ Horganyzott acél váz
- ▼ Könnyen tisztítható, műanyag burkolat
- ▼ Karbantartásbarát készülékház
- ▼ Falra szerelhető kivitel, helytakarékos
- ▼ Blue-Dry®-technológia, különösen energiatakarékos működés – még alacsony páratartalom és hőmérséklet esetén is
- ▼ Teljesen zárt csavarkompresszor
- ▼ Karbantartásbarát hűtőrendszer szervizcsatlakozóval
- ▼ Rézcsőből készült kondenzátor, alumínium hűtőbordákkal
- ▼ Aerial márkájú termék



### TOVÁBBI RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK:



**Szűrőbetét**  
4620.110



**Szivattyú**  
4620.111

**Kondenzvíz elvezető cső 15 x 2 mm - 4620.112**  
**Csőbilincs 12 x 2 / 15 x 2 mm - 4620.113**

MŰSZAKI ADATOK		WT 250
Kapacitás (30°C/80% RH)	l/24h	57,1
Kapacitás (20°C/60% RH)	l/24h	23
Légszállítás	m <sup>3</sup> /h	870
Szárítási idő		5 h 23 min
Működési tartomány (hőmérséklet)	°C	3-32
Zajszint	dB(A)	60
Energiafogyasztás (20°C fokon) névleges/max.	W	677 / 887
Feszültség	V/Hz	230/50
IP védettség		IP12
Hűtőközeg		R407c
Termék mérete (h x sz x m)	mm	809 x 640 x 345
Nettó súly	kg	42