

PROFI PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉSEK ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA



DH 752



- ▼ Automatikusan fagymentesítés, meleg gáz segítségével
- ▼ Nagy hatékonyság
- ▼ Tartós kialakítás, esztétikus, festett kivitel
- ▼ Egyszerű kezelés
- ▼ Beépített légnedvességmérő
- ▼ Folyamatosan üzemelhet (24 óra/nap)
- ▼ Automatikusan leállít, ha a víztartály megtelt
- ▼ Kondenzvíz elvezető cső csatlakoztatás
- ▼ Üzemóra számláló
- ▼ Légszűrő

DH 772



TOVÁBBI RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK:



Vízszivattyú DH 752-hez és DH 772-hez
Maximális emelési magasság: 4 m
4512.409

MŰSZAKI ADATOK		DH 752	DH 772
Kapacitás (30°C/80% RH)	l/24h	47,2	72
Kapacitás (20°C/60% RH)	l/24h	20,3	49
Párátlanítandó helyiség térfogata	m ³	701	1080
Beázás utáni helyreállítás	m ³	280	432
Légszállítás	m ³ /h	350	850
Működési tartomány: hőmérséklet	°C	5-35	5-32
relatív páratartalom	%	20-90	35-90
Hűtőközeg		R410A	R407C
Motor teljesítménye	W	900	1790
Feszültség	V	220-240	220-240
Frekvencia	Hz	50	50
Zajszint	dB(A)	52	60
Kompresszor		csavar	csavar
Víztartály térfogata	l	5,7	15
Termék mérete (h x sz x m)	mm	580 x 422 x 820	586 x 436 x 1110
Csomagolási méret (h x sz x m)	mm	610 x 405 x 660	730 x 530 x 1170
Nettó / bruttó súly	kg	30/36	59/64
Raklap	db	12	2