

## Nagyméretű ráúlós automata súrológép

### Tulajdonságok

- Páratlan teljesítmény
- Kiváló tisztítási és száradási eredmények
- Megbízható működés
- Intelligencia

### Páratlan teljesítmény

A szabadalmaztatott Intelliflow (CSD) rendszer (takarítóoldat adagolási) rendszer biztosítja a megfelelő mennyiségű tisztító oldat padlóra történő adagolását és jelentős vízmegtakarítást eredményez. A 200 literes tartály és a magas takarítási sebesség (7,5 km/h) kombinációjával jelentősen nő a teljesítmény és csökken a tartály feltöltések száma. Az egyedülálló összerékkormányzás mozgékonyvá és könnyen irányíthatóvá teszi a gépet a zsúfolt területeken is.

### Kiváló tisztítási és száradási eredmények

Az új és szabadalmaztatott W-alakú szívófej követi a padló alakját és lehetővé teszi a tökéletes vízfelszívást a kanyarokban, az egyenetlen, strukturált padlókon és fordulás közben is. A speciális szívófej lamellái és a közvetlen szívócső lehetővé teszik az apró törmelék felszedését eltömítődés nélkül. Ez kiváló takarítást, azonnali száradást és tökéletes padló megjelenést eredményez.

### Megbízható működés

Tartósságra és nehéz takarítási feladatokra tervezve a TASKI swingo 5000 csúcstechnológiai anyagokból és hosszú élettartamú alkatrészekből áll, melyek növelik az üzemidejét és csökkentik a javítási költségeit. Minden alkatrész, mely gyakori karbantartást igényel citromsárgával jelölt és szerszám nélkül könnyen eltávolítható. Ezek a jellemzők növelik a gép élettartamát, hibamentes üzemelést biztosítanak és egyszerűvé teszik a gépkezelő oktatását.

### Intelligencia

A kis fellépő magasság, a magas háttámlával rendelkező állítható ülés és az új gázpedál biztonságos és ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. A falakhoz közel és az akadályok körül is eredményesen takaríthat a jó rálátásnak és a speciális szívófejnek köszönhetően. Az ECO mód lehetővé teszi a takarítást az olyan helyeken, ahol csend szükséges, mivel nagy mértékben csökkenti a zajszintet.



# TASKI® swingo 5000

Technikai adatok			
Névleges teljesítmény	7875 m <sup>2</sup> /h	Méretetek (H x Sz x M)	174 x 109 x 140 cm
Munkaszélesség	105 cm	Forduló kör	200 cm
Szívófej szélessége	129 cm	Keferendszer	4 x 28 cm
Oldat-tartály – (névleges)	200 l	Kefenyomás	60 - 90 kg
Piszkos vizes tartály – (névleges)	210 l	Takarítási sebesség	7.5 km/h
Szükséges feszültség	24 V	Padló maximális dőlésszöge	15 %
Akkumulátor kapacitása	240-360 Ah/C5	Zajsztint	67 dB(A)
Akkumulátor működési ideje (névleges)	4,5-6,5 óra	Kifröccsenő víz elleni védelem	IPX3
A gép használatra kész súlya akkumulátorral, 75 kg-os vezetővel	790kg	Minősítések	CE/CB tanúsítvány
A fenti adatok jellemző gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.		Elektromos védelmi osztály	III

Típus	
TASKI swingo 5000	7518373

Kiegészítők	Cikkszám	Kiegészítők	Cikkszám
Vezetőtányér 28 cm	7510634	Akkumulátor tálca 24V/360Ah	7518216
Súrolókefe standard 28 cm	7519395	Villogó lámpa szett	4128992
Súrolókefe ipari betonra 28 cm	7510632	Első fényszóró szett	4128994
Súrolókefe durva 28 cm	7510633	Leeresztő szivattyú	4129878
TASKI JFit kit for swingo 4000/5000 adagoló	7518212	Védőkeret raklapokhoz	4129882
Töltő SPE 24V/30A Gel 230V Euro	7518213	Védőtető FOPS*	4129883
Zselés blokk akkumulátor 6V/240Ah	7518215	Hosszított leeresztő cső	7519046
Akkumulátor tálca 6V/330Ah	7519292		
Védőkeret	4129882		
Tetőkeret	4129883		

## Jellegzetességek leírása

**BMS** – Akkumulátor kezelési rendszer: A gépbe beépített akkumulátortöltő megakadályozza az akkumulátor túlzott kisülését és nyomon követi a feltöltési folyamatot. Ez csak a 330 Ah gél akkumulátorokig elérhető.

**CSD** – Takarító oldat adagolás(IntelliFlow): A CSD rendszer által lehetővé válik a sebességfüggő takarító oldat adagolás. Ez a jellemző biztosítja, hogy a padlóra bocsájtott takarító állandó, függetlenül a gép működési sebességétől. És az eredmény? Nem gyűlik fel a víz a sarkokban és a fordulókban, továbbá 30-50%-os megtakarítást lehet elérni a takarító oldat tekintetében, melyek által jelentősen megnő a gép termelékenysége.

**ECO mód:** Az ECO az energiamegtakarításra utal, mely a szívóerő, ezzel egyidejűleg a szívómotor hangjának csökkentésével lehetővé teszi a napközbeni takarítást olyan zajérzékeny területeken, mint például a kórházak.

**JFit (Automata gépreszerelt vegyszeradagoló rendszer):** A JFit egy vegyszeradagoló rendszer, mely segít a folyamatosan magas tisztítási eredmény elérésében, a költségek ellenőrzésében, egyszerűsíti a gép működtetését és megakadályozza a túladagolást.

**START/STOP program:** Az összes gépbeállítás, mint például oldatáramlás szintje, kefenyomás, ECO mód stb. ezzel a gombbal tárolhatóak el a munka végeztével, és előhívhatók a munka újrazedésekor. Ez a lehetőség azonnali kezdést biztosít a javarészt hasonló takarítási műveletekhez.