

PVC és EVA tömlők

Egyszerű felhasználásokhoz is odailő megoldást kínálnak.



Master-PVC L-F
PVC fóliatömlő,
könnyű, nagyon hajlékony

Alkalmazás
Szilárd-, folyékony- és gáznemű anyagok elszívása, szállítása.
Lég- és klimatechnika, kábelvédőtömlő.

Szállítható méretek:

- DN 13 - DN 400
- Szín: szürke
- Gyártási hossz: 10 m és 15 m

Hőmérsékletállóság:

- -20 °C-tól +70 °C-ig
- rövid ideig +80 °C-ig



Master-PVC H-F
PVC fóliatömlő,
középhehez, hajlékony

Alkalmazás
Szilárd-, folyékony- és gáznemű anyagok elszívása, szállítása.
Lég- és klimatechnika, védőtömlő, faforgács elszívás, folyadékkezelés.

Szállítható méretek:

- DN 20 - DN 500
- Szín: szürke
- Gyártási hossz: 10 m és 15 m

Hőmérsékletállóság:

- -20 °C-tól +70 °C-ig
- rövid ideig +80 °C-ig



Master-PVC L
PVC elszívó- és szállítótömlő,
könnyű

Alkalmazás
Szilárd-, folyékony- és gáznemű anyagok elszívása, szállítása.
Lég- és klimatechnika, védőtömlő.

Szállítható méretek:

- DN 38 - DN 500
- Szín: szürke
- Gyártási hossz:
DN 38-tól – DN 250-ig:
10 m és 15 m,
DN 275-től: 10 m

Hőmérsékletállóság:

- -20 °C-tól +70 °C-ig
- rövid ideig +80 °C-ig



Master-PVC H
PVC elszívó- és szállítótömlő,
középnehéz

Alkalmazás
Szilárd-, folyékony- és gáznemű
anyagok elszívása, szállítása.
Lég- és klimatechnika, védőtömlő.

Raktárról szállítható:

- DN 32 - DN 500
- Szín: szürke
- Gyártási hossz:
DN 32 - DN 250: 10 m és 15 m,
DN 275-től: 10 m

Hőmérsékletállóság:

- -20 °C-tól +70 °C-ig
- rövid ideig +80 °C-ig



Polderflex
PVC elszívó- és szállítótömlő,
nyomás- és vákuumálló,
cadmiummentes

Alkalmazás
Szilárd-, folyékony- és gáznemű
anyagok elszívása, szállítása.
Vákuumszivattyúk, mezőgazdaság,
építőipar, csatormatisztítás.

Szállítható méretek:

- DN 13 - DN 150
- Szín: transzparens
- Gyártási hossz:
20 m – 60 m

Hőmérsékletállóság:

- -20 °C-tól +70 °C-ig
- rövid ideig +80 °C-ig



Miniflex PVC
PVC védő- és elszívótömlő műanyag
borítású drótspirállal

Alkalmazás
Védőtömlő mechanikai behatások
ellen, kábelvédő.
Elszívótömlő szilárd-, folyékony-
és gáznemű anyagokhoz. Pl. Porok,
reszelékek.

Szállítható méretek:

- DN 7 - DN 50
- Szín: szürke
- Gyártási hossz:
DN 7-től DN 25-ig: 50 m
DN 30-tól DN 50-ig: 25 m

Hőmérsékletállóság:

- -20 °C-tól +70 °C-ig
- rövid ideig +80 °C-ig



Master-PVC Flex
PVC elszívó- és szállítótömlő,
könnyű, nagyon hajlékony,
szálerősítés

Alkalmazás
Szilárd-, folyékony- és gáznemű
anyagok elszívása, szállítása.
Háztartási- és ipariporszívók, hajó-
és lakókocsiépítés, textilipar,
gépipar, hegesztési gázok elszívása.

Szállítható méretek:

- DN 25 - DN 102
- Szín: fekete
- Gyártási hossz:
DN 25-től DN 63-ig: 15 m
DN 70-től: 10 m

Hőmérsékletállóság:

- -20 °C-tól +70 °C-ig
- rövid ideig +80 °C-ig

Csatlakozó tok Master-PVC Flex-hez



Szállítható méretek:

- DN 25 - DN 76
- Szín: fekete



Master-VAC A
PE-EVA elszívó- és szállítótömlő,
könnyű, lépésálló, felületellenálló
≤ 10¹¹ Ohm

Alkalmazás
Háztartási- és ipariporszívók, kézi
megmunkálógépek, portalanító
vezetékek, folyadékok, gázok, porok
szállítása és elszívása, légtechnika,
fürdőmedencék tisztítása, vegyipar,
védőcső.

Raktárról szállítható:

- DN 32 - DN 50
- Szín: fekete
- Gyártási hossz:
DN 32: 12 m
DN 38 - DN 50: 15 m

Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +60 °C-ig
- rövid ideig +70 °C-ig

Csatlakozó tok Master-VAC A- hoz



Szállítható méretek:

- DN 32 - DN 50
- Szín: fekete